



CP FOTON

Truck Mate *iBlue 45*

ทุกไมล์มันใจ
ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

SUCCESS



ซีพี ไฟตอน Truck Mate *iBlue 45*

รถบรรทุก 4 ล้อ **ไม่ติดเวลา** / ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า...
ระดับ 'Best' in Class จากซีพี

บริษัท ซีพี ไฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800
www.cpfoton.co.th facebook.com/CPFOTON

24 hrs. **HOTLINE** CP FOTON
02-826-9880



ข้อมูลด้านเทคนิคครบทุก รุ่น TM I-BLUE 45

Model/รุ่นรถ แบบ BJ1031EVJA3	Unit	TM I-Blue 45
Dimension/ขนาดสัดส่วน		
Wheel base [WB]/ระยะช่วงล้อ	mm.	2,600
Overall length/ความยาวสุด	mm.	4,650
Overall width/ความกว้างสุด	mm.	1,680
Overall height/ความสูงสุด	mm.	1,810
Flatbed Dimension LxWxH	mm.	3,150 x 1,650 x 360
Front overhang [FOH]/ระยะยื่นหน้า	mm.	1,050
Rear overhang [ROH]/ระยะยื่นท้าย	mm.	1,000
Cab to end [CE]/ระยะหลังหัวถึงถึงปลายแชกซ์	mm.	2,900
Weight/น้ำหนัก		
weight/น้ำหนักบรรทุก	kg.	1,410
Curb weight/น้ำหนักรถเปล่า	kg.	1,380
G.V.W./น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	kg.	2,790
Performance/สมรรถนะ		
Driving range/ระยะวิ่งต่อการชาร์จ	km.	275
Break system/ระบบเบรก		Vacuum brake booster hydraulic / ABS
Front Break/เบรกหน้า		Disc brake
Rear Break/เบรกหลัง		Drum brake
Battery power/แบตเตอรี่		
Battery factory/ยี่ห้อ		BYD
Pack Voltage/แรงดันแบตเตอรี่	[Volt]	332.8
Pack Capacity/ความจุแบตเตอรี่	[kW·h]	44.9
Charging method/ชนิดแบตเตอรี่		Lithium iron phosphate [Li-ion]
เครื่องประจุไฟ[Volt]		
Charging method/วิธีการชาร์จแบตเตอรี่		Fast charge / Slow charge
Charging time SOC 20%-80%	[kW/h]	0.55 h. / 5.1 h.
Charging time SOC 20%-100%	[kW/h]	1.5 h. / 6.8 h.
Motor driver/ระบบขับเคลื่อน		
Motor Type/มอเตอร์ไฟฟ้า		FTTB064
Rated power/Max power/กำลังมอเตอร์	[kW]	30/75
Rated speed/ความเร็วรอบสูงสุด	[r/min]	3,183/10,000
Max torque/แรงบิดสูงสุด	[Nm]	90/220
Maximum Speed/ความเร็วสูงสุด	[km./h]	90
Suspension/ระบบช่วงล่าง		
Front axle/เพลาหน้า		Macpherson Strut
Rear axle/เพลาท้าย		Hypoid rear axle
Rear leaf Spring/ช่วงล่างด้านหลัง		Leaf- spring 4 pcs.
Axle ratio : 1		-
Wheel and Tire/ขนาดล้อและยาง		
Tire specifications		175R14
Function configuration/อุปกรณ์มาตรฐาน		ABS+EBD, Central lock+ Elec.Window+Remote control MP3, Electric A/C
Power Electronics Unit		
Type		FTIVT090
Rated Voltage	[Vdc]	350
Voltage rank	[Vdc]	220-450
Max Current	[Aac]	260
Max Capacitance	[KVA]	90

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

PR1-1021